

TU-Vシリーズ

ポンプ式簡易水洗タイプ



※写真はV1FUWです。



※写真はV1F4Wです。

TU-V1F4 (兼用)

- 外寸(mm)
H2,470×L1,550×W840
- 便槽容量・・・360L

TU-V1F4-TB (兼用)

凍結防止ヒーター付

- 外寸(mm)
H2,470×L1,550×W840
- 便槽容量・・・360L

TU-V1FUW (洋式)

- 外寸(mm)
H2,470×L1,550×W840
- 便槽容量・・・360L
- ※標準価格にはホリタンクは含まれておりません。

TU-V1FUWR (洋式) ロール便座付

- 外寸(mm)
H2,470×L1,550×W840
- 便槽容量・・・360L
- ※標準価格にはホリタンクは含まれておりません。

TU-V1F4W (洋式)

- 外寸(mm)
H2,470×L1,550×W840
- 便槽容量・・・360L

TU-V1F4WR (洋式) ロール便座付

- 外寸(mm)
H2,470×L1,550×W840
- 便槽容量・・・360L

凍結防止ヒーター

項目	仕様
凍結防止温度	-20℃
耐熱周辺温度	65℃以下
温度コントロール	自己制御型 気温が低い時は発熱量が多く、高い時は発熱量が少なくなりますので、サーモスタットが不要で、異常加熱がなく安全性の高いヒーターです。
ヒーター出力	0℃ (209W) 20℃ (131W) 40℃ (60W)
ボックス	プラスチック W100×H200×L100
通電ブレーカー	スイッチ付 10A
通電ライト	LED (通電中はボックス外部に赤色で表示)
電源	AC100V50/60Hz

※便器は樹脂製が標準です。(陶器製はオプションです)
※凍結のおそれのある地域では、凍結防止策をして下さい。

タンク

給水口ふた及び排水口ふたには、転落防止の為、タンクとベルトでつながっています。

便槽 ①便槽及び給水タンクとも排水ドレンが標準仕様。
②便槽の容量は360リットル

TU-V1T PE(ポリエチレン)製タンク
■外寸(mm)H350×L1,550×W840

TU-Vシリーズ

水洗タイプ



TU-V1J (兼用)

■外寸(mm)
H2,120 × L1,190 × W840



TU-V1W (洋式)

■外寸(mm)
H2,120 × L1,190 × W840



TU-V1SH (小便)

■外寸(mm)
H2,120 × L1,190 × W840

TU-V1WR (洋式)
ロール便座付

■外寸(mm)
H2,120 × L1,190 × W840



TU-V1MH (手洗)

■外寸(mm)
H2,120 × L1,190 × W840



※凍結のおそれのある地域では、凍結防止策をして下さい。
※便器類は別売です。